

# Octoato de Manganeso 10%

## Descripción del producto

Secador de pintura oxidativo con manganeso en destilado ligero de petróleo.

**Código de producto:** 52201

Descripción	Límites	Método*	Referencia
Apariencia	Líquido claro	ETY 030	ASTM D564
Metal Mn (%)	9.80 - 10.20	ETY 052	
Color	Marrón oscuro	ETY 051	ASTM D564
Sólidos totales (%, 105°C 3 horas)	Máximo 90	ETY 007/11	ASTM D564
Densidad (g/cm³, 25°C)	0.975 - 1.030	ETY 003/4	

\*Los métodos de prueba están disponibles a pedido.

**Aplicaciones:** Secador de pintura primario

**Empaque estándar:** En bidones de acero o recipientes de plástico

**Condiciones de almacenamiento:** Debe almacenarse en condiciones bien ventiladas y mantenerse alejado de llamas abiertas y agentes oxidantes fuertes. La tapa del bidón debe cerrarse herméticamente.

**Vida útil:** 1 año a partir de la fecha de producción.

## Advertencia

La información de uso está basada en datos que se consideran fiables, pero cualquier recomendación o sugerencia realizada queda sin garantía, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Todos los productos se venden con la condición de que los compradores realicen sus propias pruebas para determinar la idoneidad de dichos productos para su propósito y que todos los riesgos sean asumidos por el usuario. Renunciamos a cualquier responsabilidad por daños resultantes de un manejo o uso descuidado o inadecuado. Nada de lo contenido en este

documento debe tomarse como permiso, incentivo o recomendación para practicar cualquier invención patentada sin una licencia.



Productos Químicos Echbo, SL  
Cif: B37510575