

Octoato de Zirconio 24%

Descripción del producto

Secador de pintura secundario a base de zirconio en destilado ligero de petróleo.

Código de producto: 82341-2

Descripción	Límites	Método*	Referencia
Apariencia	Líquido claro	ETY 030	ASTM D564
Metal Zr (%)	23.80 - 24.20	ETY 054	
Color	Amarillo claro	ETY 051	ASTM D564
Sólidos totales (%, 105°C 3 horas)	Máximo 85	ETY 007/11	ASTM D564
Densidad (g/cm³, 25°C)	1.250 - 1,320	ETY 003/4	

*Los métodos de prueba están disponibles a pedido.

Aplicaciones: Secador secundario para pinturas alquídicas

Empaque estándar: Bidones de acero

Condiciones de almacenamiento: Debe almacenarse en condiciones bien ventiladas y mantenerse alejado de llamas abiertas y agentes oxidantes fuertes. La tapa del bidón debe cerrarse herméticamente.

Vida útil: 1 año a partir de la fecha de producción.

Advertencia

La información de uso está basada en datos que se consideran fiables, pero cualquier recomendación o sugerencia realizada queda sin garantía, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Todos los productos se venden con la condición de que los compradores realicen sus propias pruebas para determinar la idoneidad de dichos productos para su propósito y que todos los riesgos sean asumidos por el usuario. Renunciamos a cualquier responsabilidad por daños resultantes de un manejo o uso descuidado o inadecuado. Nada de lo contenido en este

documento debe tomarse como permiso, incentivo o recomendación para practicar cualquier invención patentada sin una licencia.



Productos Químicos Echbo, SL
Cif: B37510575