

Resina Hidrocarbúrica 120 Bitoner

Descripción del producto

La resina BITONER BT-120T es un resina aromática termoplástica de color amarillo-ámbar obtenido a partir de monómeros derivados del petróleo. Es compatible con muchas otras resinas, aceites minerales, aceites vegetales y plastificantes.

Usos del producto: Recubrimientos industriales, adhesivos, selladores, impermeabilizantes, tintas, barnices.

Propiedades	Método de prueba	Unidad	Valor típico
Color (50% de resina sólida en tolueno)	(ASTM D1544)	Ga #	Máx. 7 #
Punto de ablandamiento (anillo y bola)	(ASTM E28)	°C	110-120
Índice de yodo	(ASTM D1959)	gl/100g	Máx. 170
Contenido de cenizas	(ASTM D1063)	%	Máx. 0,05
Gravedad específica a 25 °C	(ASTM D71)	g/cm ³	1,07-1,13

Fabricante



Presentación

Saco de 25kg

Producción

China

Seguridad

- Almacenar en un lugar fresco.
- Evitar contacto con piel y ojos.
- Mantener alejado del fuego y fuentes de calor.
- Excelente compatibilidad con otras resinas.
- Bajo peso molecular.
- Buena resistencia térmica.
- Buena resistencia a ácidos, álcalis y humedad.
- Resistencia al agua.

Advertencia

La información de uso está basada en datos que se consideran fiables, pero cualquier recomendación o sugerencia realizada queda sin garantía, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Todos los productos se venden con la condición de que los compradores realicen sus propias pruebas para determinar la idoneidad de dichos productos para su propósito y que todos los riesgos sean asumidos por el usuario. Renunciamos a cualquier responsabilidad por daños resultantes de un manejo o uso descuidado o inadecuado. Nada de lo contenido en este documento debe tomarse como permiso, incentivo o recomendación para practicar cualquier invención patentada sin una licencia.